

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 02/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Blachodachówka **EUROPA**

2. Numer typu, partii lub serii: Numer identyfikacyjny oznakowany bezpośrednio na etykiecie.

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Samonośne blachy profilowane do wykonywania pokryć lub przekryć dachowych do zastosowań w budownictwie w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery wg PN-EN ISO -12944-2:2001.

- blachy stalowe pokryte powłoką cynkową o masie 275 g/m² lub powłoką aluminiowo cynkową o masie 150 g/m² i powłokami poliuretanowymi o grubości 25 µm i 35 µm lubu powłokami poliuretanowymi o grubości 50 µm i 55 µm (Granite STORM, Granite HDX) - do zastosowań w środowiskach o kategorii korozyjności C1,C2,C3.

- blachy aluminiowe dodatkowo pokryte powłokami poliuretanowymi o grubości 25 µm. - do zastosowań w środowiskach o kategorii korozyjności C1,C2,C3.

Zastosowanie blach powinno być zgodne z projektami technicznymi, opracowaniami z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów techniczno - budowlanych oraz zaleceń montażowych producenta blach.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:

Florian Centrum S.A.
ul. Metalowa 11A, 99-300 Kutno.

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

System oceny 4.

6. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: Polska Norma PN-EN 14782:2008 - Samonośne blachy metalowe do pokryć dachowych, okładzin zewnętrznych i wewnętrznych. Charakterystyka wyrobu i wymagania.

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Rodzaj powłoki organicznej	Poliester: połysk 25 µm (SP25), mat 35 µm (SP35). Poliuretan: Granite STORM (PUR 50 µm), Granite HDX (PUR 55 µm).	PN-EN 508-1 i 2:2010
Materiał	Stal w gatunku: DX51D, S220GD, S250GD, S280GD. Aluminium w gatunku: EN AW-3105, H45	PN-EN 508-1 i 2:2010
Grubość blachy	Blacha stalowa: 0,50 mm Blacha aluminiowa: 0,60 mm	PN-EN 508-1 i 2:2010
Wytrzymałość na obciążenie skupione o wartości 1,2 KN	Wyrób przeznaczony do użytkowania przy rozpiętości podpór mniejszej lub równej 400 mm (bez konieczności wykonywania badań)	PN-EN 14782:2008
Wodoszczelność	Wyroby nie mające perforacji (jako uszkodzeń) są wodoszczelne	PN-EN 14782:2008
Przepuszczalność pary i powietrza	Wyroby nie mające perforacji (jako uszkodzeń) są nieprzepuszczalne dla pary i powietrza.	PN-EN 14782:2008
Zmiana wymiarów	Należy stosować następujące współczynniki rozszerzalności cieplej: stal - $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$, aluminium $24 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$.	PN-EN 14782:2008
Tolerancje wymiarowe	Zgodnie z normą	PN-EN 508-1 i 2:2010
Reakcja na ogień	Klasa A1	PN-EN 14782:2008
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	klasa B _{ROOF(t1)} .	PN-EN 14782:2008

8. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami deklarowanymi w pkt. 7. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

W imieniu producenta podpisał: Andrzej Wojtczak – Członek Zarządu-Dyrektor Handlowy

„FLORIAN CENTRUM” S.A.
Członek Zarządu
Dyrektor handlowy
Andrzej Wojtczak
Andrzej Wojtczak

Kutno, dnia 01.07.2013 r.