

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 3/BL/K/17

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Blachodachówka FLORINA**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Pokrycia dachowe.
3. Producent:
Florian Centrum S.A.
ul. Metalowa 11A, 99-300 Kutno
4. Upoważniony przedstawiciel: **Nie dotyczy**
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System oceny 4.**
- 6a. Norma zharmonizowana: **PN-EN 14782:2008 - Samonośne blachy metalowe do pokryć dachowych, okładzin zewnętrznych i wewnętrznych. Charakterystyka wyrobu i wymagania.**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość mechaniczna	Wyrób przeznaczony do użytkowania przy rozpiętości podpór dachowych ≤ 400 mm. Pozostałe właściwości mechaniczne podano przy określaniu innych zasadniczych charakterystyk.	PN-EN 14782:2008
Wodoszczelność	Wyroby nie mające perforacji (jako uszkodzeń) są wodoszczelne	PN-EN 14782:2008
Zmiana wymiarów	Współczynniki rozszerzalności ciepłej: stal - $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$, aluminium $24 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$.	PN-EN 14782:2008
Wydzielanie substancji niebezpiecznych	Wyrób nie wydzielają substancji niebezpiecznych.	PN-EN 14782:2008
Oddziaływania ognia zewnętrznego	Klasa B _{ROOF(t1)} .	PN-EN 14782:2008
Reakcja na ogień	Klasa A1	PN-EN 14782:2008
Tolerancje wymiarowe	Klasa grubości zgodna z EN-508-1, EN-508-2	PN-EN 14782:2008
Trwałość: - grubość i gatunek metalu - rodzaj i grubość powłok organicznych - kategoria korozyjności	Blacha stalowa o grubości 0,50 mm, gatunki: DX51D, S220GD, S250GD, S280GD + powłoka cynku o masie Z-275 g/m ² . Blacha aluminiowa o grubość 0,60 mm, gatunek: 3105 H45 Poliester: 25 μm (SP25), 35 μm (SP35), Poliuretan: Granite Storm 50 μm (PUR 50), Granite HDX 55 μm (PUR 55), Blachy z powłokami poliestrowymi do zastosowań w środowiskach o kategorii korozyjności C1,C2,C3. Blachy z powłokami poliuretanowymi do zastosowań w środowiskach o kategorii korozyjności C1,C2,C3,C4	PN-EN 14782:2008

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **Nie dotyczy.**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana została zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: Andrzej Wojtczak – Członek Zarządu-Dyrektor Handlowy

„FLORIAN CENTRUM” S.A.
Członek Zarządu
Dyrektor handlowy
Andrzej Wojtczak
Andrzej Wojtczak

Kutno, dnia 27.09.2017 r.